DÉCAPANT
POUR FINIS K315

Caractéristiques

- Élimine les teintures à base d'huile et de latex
- Formule à action rapide
- Élimine les finis clairs ou opaques
- Formule concentrée

Description générale

Ce produit est conçu pour éliminer les revêtements à base d'huile ou de latex qui pèlent, notamment les teintures, vernis et finis clairs pour le bois. Il enlève aussi les fibres de bois endommagées ou décolorées sur toutes les surfaces en bois extérieures : patios, parements, bardeaux et meubles de jardin. En plus de redonner au bois son apparence naturelle, il prépare la surface pour un nouveau revêtement.

Usages recommandés

Usages résidentiel ou commercial. Surfaces de bois d'extérieur avec revêtement.

Restrictions

- Ne pas appliquer à une température de l'air ou de la surface inférieure à 10 °C (50 °F)
- Le décapant pour finis peut noircir certains bois durant l'application. On peut redonner au bois son apparence naturelle en utilisant le Ravivant et neutralisant (K317).

Renseignements sur le produit

Couleurs – Standard :
Non applicable.

— bases à teinter :
Non applicable.

— Couleurs spéciales :
Non applicable.

Certification :

Teneur en COV conforme dans tous les secteurs réglementés.

Très basse teneur en COV.

CENTRE D'INFORMATION POUR LA CLIENTÈLE :
1-800-361-5898, info@benjaminmoore.ca, www.benjaminmoore.ca

Fiche technique◊		s.o.
Rapport maximal de mélange (4:1) :		15,14 L d'eau à 3,79 L de Décapant
Taux de rendement par contenant de 3,79 L	Non dilué Dilution maximale (15,16 L d'eau)	9,29 – 18,56 m2 (100 – 200 pi2)
Selon la dilution et l'état de la surface		
Température de la surface à l'application	– Min.	10 °C (50 °F)
	– Max	32,2 °C (90 °F)
Point d'éclair		Aucun
Dilution		Eau propre
Diluant de nettoyage		Eau propre
Poids par contenant de 3,79 L		4,1 kg (9,1 lbs)
Température d'entreposage	– Min	4,4 °C (40 °F)
	– Max.	32,2 °C (90 °F)

Composés organiques volatils (COV)◊

Exempté

Préparation de la surface

La surface à traiter peut être humide ou sèche. Ne pas appliquer à une température de l'air ou de la surface inférieure à 10 °C (50 °F) Protéger les surfaces adjacentes qui ne seront pas traitées en les recouvrant d'un plastique ou de ruban à masquer. Avant d'appliquer le produit, arroser ou couvrir la végétation environnante. L'exposition au produit concentré pourrait brûler la végétation.Il est recommandé de vérifier la performance du produit sur une surface non apparente, avant l'utilisation.

AVANT L'APPLICATION Déterminer le niveau adéquat de dilution selon le tableau ci-dessous. Avant l'utilisation, faire un essai sur une surface non apparente et laisser sécher. Avant et après l'application, arroser généreusement les plantes environnantes avec de l'eau. Éviter tout contact avec le métal, les meubles de jardin et les tissus. Si nécessaire, protéger les surfaces adjacentes avec du plastique.

AVERTISSEMENT : L'enlèvement des vieilles couches de peinture par raclage, ponçage, sablage ou autre peut entraîner le dégagement de poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES ET NOTAMMENT DES DOMMAGES AU CERVEAU, PARTICULIÈREMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Utiliser un équipement de protection adéquat conforme aux normes NIOSH pour réduire le risque d'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement à l'aide d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille humide. Avant de commencer le travail, consultez les mesures de protection pour vous-même et votre famille sur le site de Santé Canada : http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/prod/paint-peinture_f.html.

Application

MÉLANGE : Le Décapant pour finis est un produit concentré. Un contenant de 3,785 L donnera jusqu'à 18,927 L de produit.

Couches multiples/teintures opaques ou semi-opaques	Ne pas diluer
Endommagé/teintures opaques ou semi-opaques	Mélanger 4 L de Décapant avec 4 L d'eau
Teinture semi-transparente	Mélanger 4 L de Décapant avec 7,5 L d'eau
Teinture transparente	Mélanger 4 L de Décapant avec 11 L d'eau
Finis clairs	Mélanger 4 L de Décapant avec 15 L d'eau

NE PAS MÉLANGER DE NETTOYANT DANS UN CONTENANT MÉTALLIQUE. NE JAMAIS MÉLANGER OU UTILISER AVEC D'AUTRES NETTOYANTS OU PRODUITS CHIMIQUES.

1. Appliquer une bonne quantité de solution diluée à l'aide d'un pulvérisateur de jardin en plastique, d'un pinceau ou d'un rouleau.
2. Laisser agir la solution pendant 10-30 minutes, selon l'âge et le genre de fini à être enlevé.
3. Frotter le produit dans le sens du grain avec une brosse à poils durs, puis rincer à l'aide d'une laveuse à pression ou d'un tuyau d'arrosage muni d'une buse.
4. Neutraliser la surface avec le Ravivant et neutralisant (K317) de en suivant le mode d'emploi.
5. Laisser sécher complètement. **Note :** Sur une surface verticale, appliquer le produit de bas en haut.

MÉLANGE

Mélanger selon les indications ci-dessus.

NETTOYAGE : Nettoyer l'équipement à l'eau savonneuse tiède.

MISE AU REBUT : UTILISER TOUT LE CONTENU OU LE METTRE AU REBUT DE FAÇON APPROPRIÉE. Comme les exigences varient selon la localité, consulter le Service de collecte des ordures ou la Direction de la protection de l'environnement pour connaître les moyens d'élimination.

Santé, la sécurité et l'environnement

PROVOQUE DES BRÛLURES
Ne pas avaler.
Éviter tout contact avec les yeux.
Éviter le contact avec la peau ou les vêtements.
Ne pas respirer les vapeurs.
Manipuler avec soin.
Garder hors de portée des enfants.
Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité.
Utiliser uniquement dans une zone bien aérée.
Porter un masque ou un respirateur.

PREMIERS SOINS
Contient du sodium hydroxyde et du 2-butoxyethanol.
Si avalé, communiquer immédiatement avec le Centre Antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir.
En cas de contact avec les yeux, rincer sous l'eau pendant 15 minutes.
En cas de contact avec la peau, bien rinçer avec les yeux. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.
En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PROTÉGER CONTRE LE GEL

Consulter la fiche signalétique de ce produit pour des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité.

Benjamin Moore & Cie Ltée. 7070 Mississauga Road, Mississauga, Ontario L5N 5M8 1-800-361-5898 www.benjaminmoore.ca M72 K315 FR 052611

Benjamin Moore, et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, est une marque de commerce de Benjamin Moore & Cie Ltée. © Benjamin Moore & Cie Ltée, 2008, 2011 Tous droits réservés.